

RIMOZIONE DI PAVIMENTI

Strato-Mobil III


Manico di guida regolabile in sei posizioni e personalizzabile in base alla grandezza corporea o alla posizione di lavoro preferita.

Comando idraulico con manico rotante con maniglia comoda.

Supporto lama regolabile, grazie al quale l'angolatura della lama è adattabile al pavimento e alle relative condizioni per ottenere risultati di lavoro ottimali.

Vantaggi consolidati:

- Funzionamento molto silenzioso
- Peso spostabile laterale, con chiusura bloccaggio rapido quindi la distribuzione del peso della macchina è adattabile in modo ottimale alle rispettive esigenze
- Peso frontale arrotondato per garantire un rigetto ottimale del rivestimento staccato



Brevetto n°:
EP 60130811.5

SPECIFICA TECNICA	
Alimentazione	230 V
Peso netto:	circa 115 kg
Peso complessivo:	circa 180 kg

Fornito con 5 lame diverse, cavo di prolunga, set utensili, telaio e due piastre di angolatura (4° e 8°)

Numero d'ordine **111 730 000**

Per altre lame di ricambio vedere pag. 49

Numero d'ordine
111 700 101

Numero d'ordine
111 700 102

Numero d'ordine
111 700 106

Numero d'ordine
111 700 104

Numero d'ordine
111 700 108



Posizione di trasporto



Posizioni di lavoro

Piastra angolatura

Con l'ausilio della piastra di angolatura è possibile ridurre l'angolatura della lama rispetto al sottopavimento. Con questo adattamento si ottengono risultati di lavoro ottimali.

La piastra di angolatura è disponibile con una riduzione di 4° e 8°

Consigliamo:
Piastra angolatura 8° con sottopavimenti non molto duri (es. legno)
Piastra angolatura 4°
Piastra angolatura 8°



Piastra angolatura 4°

Numero d'ordine **111 730 900**

Piastra angolatura 8°

Numero d'ordine **111 730 950**

Montaggio facile tra il supporto della lama

